

Tekniset tiedot: IVT AirX

Malli	50	70	90	130	170
Ilma/lämpökäyttö					
Maksimilämpöteho (7/35) ¹⁾	-5 kW	-7 kW	-9 kW	-13kW	-17 kW
Lämpöteho (7/35)-40% ^{1,3)}	2,3 kW	2,96 kW	3,13 kW	4,99 kW	4,90 kW
COP-arvo (7/35)-40% ¹⁾	4,57	4,84	5,09 kW	4,90 kW	4,99 kW
Lämpöteho (7/35)-100% ^{1,4)}	4,57 kW	6,18 kW	7,61 kW	10,60 kW	12,45 kW
COP-arvo (7/35)-100 ¹⁾	2,89	2,89	2,64	2,68	2,55
Tuuletin					
Ilmavirtaus - 100%	4500 m ³ /h	4500 m ³ /h	4500 m ³ /h	7300 m ³ /h	7300 m ³ /h
Puhaltimen nopeus			Moduloiva		
Kompressorit					
Tyyppi			Invertteri-ohjattu		
Kylmäaineen paino (410A)	1,70 kg	1,75 kg	2,35 kg	3,30 kg	4,0 kg
Sulatusjärjestelmä			Automaattinen		
Sähköliitännöiden arvot					
Sähköliitäntä	230 V 1N	230 V 1N	230 V 1N	400 V 1N	400 V 1N
Liitännäteho/Varoke	2,3 kW/ 10 A	3,2 kW/ 16 A	3,6 kW/ 16 A	7,2 kW/ 16 A	7,2 kW/ 16 AA
Kotelointiluokka			IP X4		
Yleistä					
Ääniteho, A7/W35 ²⁾			53 db(A)		
äänenpaine 1 m:n etäisyydellä A7/W35 ¹⁾			40		
Mitat (Lev. × Syv. × Kork.) Mallit 50,70,80			930×440×1370 mm		
Mitat (Lev. × Syv. × Kork.) Mallit 130,170			1200×580×1680 mm		
Paino (ilman pakkausta) C-malli	67 kg	71 kg	75 kg	130 kg	132 kg

1) EN 4511 -standardin mukaisesti

2) EN 12102 -Standardin mukaisesti,
(kun nimellinen käyttö on 40%)

3) 40%:n kompressoriteho

4) 100%:n kompressoriteho